

日历相框 CPF1568

说明书




深圳博时特科技有限公司

Bozztek Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

发布版本:V1.0

日期:2026.01.15

日历相框 CPF1568 说明



一.应用场景

日历相框是一款兼具照片视频展示与生活服务功能的智能终端设备，通过集成多种交互与传感模块，提供“具象照片展示+日程管理+家庭互动+美食营业规划+儿童打卡与奖励”的一体化服务，相较于传统相框受众更广泛，精准适配家庭客厅、卧室、书房等居家场景，满足家庭成员照片视频分享、日程规划、环境监测等多元化需求。

适用于家庭客厅、卧室、书房等居家场景。

二.产品特性

- 尺寸规格：15.6英寸
- 外观颜色：白色、黑色；
- 边框颜色：白色、深空灰色、蓝色，黑色、粉色，水转印木纹，实木；

- 桌面+墙面双支架，支持桌面摆放或墙面挂装；
- 四核处理器，2G内存，32G存储；
- 双麦、双面喇叭、带光感、人体红外感应。

三.产品规格表

日历相框		
产品型号		CPF1568
屏幕	尺寸	15.6英寸
	分辨率	1920*1080
	亮度	250c d/m ²
	触控	多点电容触摸屏
外观	颜色	白色、黑色
	边框	白色、深空灰、 蓝色，黑色，粉色、水转印木纹，实木
	操作系统	Android 11
	App	Zicalstar
	处理器	高性能低功耗四核ARM Cortex-A53处理器
	存储器	2G DDR+32G EMMC
	设备电源	DC12V/1.5A (1.8米,外径3.5mm, AWG 22W)

基本规格	设备功耗	18 Max
	相对湿度	0%-90% (在不凝结水滴状态下)
	工作温度	0°C ~ 45°C
	储藏温度	-20°C ~ 70°C
	使用环境	室内
	接口	复位键 *1
		Type-C *1
		DC电源口 *1
		支持Micro TF卡槽 可选, 最大128G
基本参数	扬声器	8欧1W *2
	麦克风	MIC *2 可选
	WIFI	2.4G/5G 支持IEEE 802.11 b/g/n
	蓝牙	支持蓝牙2.1/3.0/4.0/4.2
	光感	0.01 to 157K lux 半透光玻璃面板 (可选)
产品信息	人体红外感应	识别范围4.5米内, 面板开孔 (可选)
	设备尺寸	402.6mm*251.5mm*26.8mm


	裸机重量	1.43 KG
包装参数	彩盒尺寸	436*285*85.5 mm
	彩盒重量	2.563 KG
	外箱尺寸	457*457*307mm
	箱规	5台
	外包装重量	18.525KG

四. CPF 1568日历相框图示





五. CPF1568外形及尺寸

➤ (251.5mm*402.6mm*26.8mm)




六. CPF1568日历相框部位说明






七. CPF1568的安装说明

➤ 桌面支架与安装说明






➤ 壁挂支架尺寸说明:



➤ 壁挂支架的安装位置说明：



八.日历相框包装以及使用说明

材料/工具清单

序号	材料/工具名称	用量	说明
1	主机及自带附件	1	自带附件包括：12V适配器、墙装支架、桌面支架、安装螺丝、装饰框等
2	钻孔工具（可选：需要外购）	若干	用于壁挂安装设备、布线走线

九.安装注意事项

- 1、实际布线时，若主机的12V 供电线未采用“专用电源延长线”且距离较长，导致线缆等效电阻过大，则容易出现终端电压不足（ $\leq 11V$ ）、主机反复重启、死机等异常现象。
 - 2、安装环境绝对不能潮湿，避免强电以及强电磁场。如电磁电器、手机等可以随意移动的设备就应该尽可能的远离设备。
 - 3、该产品属于精密装置，避免碰撞、跌落、震动，以免主板器件脱落或摄像头内部损坏，导致产品出现功能方面的问题或性能问题。
 - 4、安装环境绝对不能潮湿，避免强电以及强电磁场。如电磁电器、手机等可以随意移动的设备就应该尽可能的远离设备。
 - 5、设备自带电源适配器如图所示，总长1.8米。
 - 电源线延长不可超过3米，否则会导致设备主机端电压供电不足，出现反复重启、死机等异常现象。
 - 若使用其他适配器，如9V、1A，电压不足、电流过小都会导致设备反复重启。
 - 使用的线缆不可太细（如网线细线），建议并联多股相同的线缆或使用铜芯加粗的线缆，确保电压 $> 11V$ 。
- 注意：若使用网线，延长线用4股网线做正极，4股做负极。
- 若不清楚如何延长，请联系供应商更换“专用电源延长线”。